

合同编号：4530000HT202107610

合同自编号：YC2021110155【01】

项目编号：YC2021110155

● 本合同须加盖甲乙丙三方骑缝章有效

# 云南省省级政府集中采购

(委托采购)

## 货 物 类

# 合 同 书

签订地点：云南省昆明市

云南省财政厅 制



甲乙双方根据云南省政府采购和出让中心按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定纳入省级政府集中采购、编号为 YC2021110155 “云南省乡村振兴局办公家具采购项目” 公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

**一、货物名称、品牌及型号规格、产地、制造商名、数量、单价**

(详见《附件》1、合同货物技术参数和详细配置明细表)

(货物内容不够填写时可另作附件)

货物的质量(或项目建设)符合国家标准及规定，并满足甲方技术要求。

货物的安装服务要求或项目集成服务范围及内容：按甲方要求进行安装。

货物交货时的配套设备、备品备件(含易损件或消耗品)内容及货物的使用期内备品备件供应的优惠条件：无。

**二、合同总价**

人民币小写：¥1,517,370.00 元

大写：壹佰伍拾壹万柒仟叁佰柒拾元整

其中：资金归属(请在□内打√，其余打×)

财政资金：

小写：¥1,517,370.00 元

大写：壹佰伍拾壹万柒仟叁佰柒拾元整

自筹资金：

小写：(无)

大写：(无)



以上价格为甲方指定地点统一交货价并不得再有其他费用。

### 三、甲乙双方的权利和义务

#### (一) 甲方的权利和义务

1. 负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，货物现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制）；
2. 负责提供货物和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；
3. 负责组织成立验收组对货物或项目进行验收并签署验收报告；
4. 按合同规定享有乙方提供的货物或项目服务；
5. 按政府采购规范落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

#### (二) 乙方的权利和义务

1. 乙方保证按合同规定条款完成甲方项目，提供原装全新（包括零部件）并符合合同规定的货物；
2. 保证甲方在合同货物或项目在使用期间不受第三方提出侵犯其版权、商标权和工业设计权的起诉；
3. 严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；
4. 参与甲方共同进行货物和项目的验收；
5. 按合同规定收取合同款项。

#### 售后服务标准及要求：

本合同范围内的物质质保期为壹拾年，质保期内，乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。

甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时



有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：13078799028

联系人：林建平

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：昆明市官渡区岔街吴井街道办事处2楼

负责人姓名：林建平

联系电话：13078799028

**甲、乙双方约定的其他售后服务内容：**

1、质保期满，如需更换零配件，乙方只收取材料成本费。

（内容不够填写时可另作附件）

**本项目培训方案：**

1、在货物验收完毕后，乙方免费派出专业技术人员进行有关安装和使用的培训，并提供有关资料。

2、培训对象：甲方维护人员、及相关工作人员。

3、培训资料：《使用及保养方法》等，在培训时免费提供。

（内容不够填写时可另作附件）

四、以上内容与政府采购监督管理部门审核以及甲方确认采购和乙方中标承诺情况一致并不得改变或放弃。

五、整体项目完成时间或货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订后20日内。

**六、验收及验收标准**

1. 项目验收：货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同的要求



及标准,并应填写验收单。一般性项目由采购人代表两人以上(应有相关技术人员)组成验收组负责项目验收;大型或复杂的政府采购项目,应当邀请国家认可的有关部门参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字。

具体的验收程序、标准和要求如下:

货到甲方指定地点并安装完毕后,甲方负责组织成立验收组对货物进行验收并在5个工作日内签署验收报告,若货物验收不合格,乙方必须在15日内更换合格产品。

## 七、合同价款结算

### (一) 费用支付和采购资金保证

乙方应根据招标文件要求取得云南省政府采购和出让中心的签章,合同才正式生效。

合同签订时,甲方应保证采购资金已落实并按照合同约定的时间及时向乙方支付合同款项。

### (二) 非国库支付

按双方签订的合同规定日期项目执行完毕,甲方按合同规定的验收标准确认数量无误和质量合格后,按政府采购统一格式填写验收书;甲方财务部门见验收书、发票复印件并审查无误(即手续齐全)后按合同约定的付款方式支付合同款。

### (三) 国库集中支付

甲方按合同规定审查无误后按国库支付规定的方式和比例向云南省财政厅国库处申请付款;

国库集中支付的有关规定和手续问题由财政国库部门负责解释。

### (四) 本合同价款的支付办法



根据招标文件及中标人的投标文件承诺，本合同按以下方式支付合同款：项目无预付款，验收合格后方可支付合同款项。验收合格后30个日历日内支付合同金额的100%（开户银行：中国银行股份有限公司昆明市云大西路支行；账号：135626026408）。合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，自缴纳履约保证金满1年后，无任何履约问题方可无息退还履约保证金。

#### 八、违约责任

1. 乙方交付假冒伪劣产品的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已付款，并承担合同总价双倍的惩罚性违约金；

2. 乙方拒不履行或者未严格履行《附件》合同货物售后服务细则约定的质保义务以及售后服务义务的，甲方有权扣收全部履约保证金，并根据实际情况要求乙方承担合同总价5%至10%的违约金；

3. 乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，乙方无权请求返还履约保证金；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额千分之一的违约金。因乙方不能按期交付货物和完成安装服务及所交货物和安装服务与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿；

4. 甲方无正当理由拒收货物或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同款总价5%至10%的违约金；由于甲方原因逾期支付合同款，将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的违约金，违约金累计不超过欠款的5%。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向云南省



政府采购和出让中心反映或向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在□内打√，其余打×）

向合同签订地仲裁部门申请仲裁；

向合同签订地人民法院管辖提起诉讼。

十一、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十二、本合同一式五份，甲方二份（含监督管理部门备案的一份），乙方二份（含用于结算支付的一份），丙方一份。

十三、本合同自三方共同签订之日起生效。


十四、本合同不可分割之部分及解释顺序

1. 合同书及附件；
2. 中标通知书；
3. 中标人投标文件及澄清或谈判文件；
4. 招标文件。

十五、附件

1. 合同货物技术参数和详细配置明细表；
2. 合同货物售后服务细则；
3. 合同货物使用详细培训方案或计划；
4. 合同货物技术资料清单。



甲方（采购人）名称：云南省乡村振兴局  
地址：昆明市西山区西昌路26号  
邮编：650000  
法定代表人：  
委托代理人：陈同宝  
项目（技术）负责人：  
电话：0871-65558038  
开户银行：农业银行昆明双龙支行  
账号：24219201040002959  
签订日期：2021年11月11日

乙方（投标人）名称：云南厚木家具有限公司  
地址：昆明市官渡区岔街吴井街道办事处2楼  
邮编：650000  
法定代表人：  
委托代理人：林建平  
电话：13018799028  
开户银行：中国银行股份有限公司昆明市云大西路支行  
账号：135626026408  
签订日期：2021年11月11日

丙方（鉴证方）名称：云南省政府采购和出让中心  
地址：昆明高新区科发路269号交易大厦6楼  
邮编：650106  
法定代表人：  
委托代理人：  
经办人：李鑫  
电话：0871-65360873  
开户名称：云南省政府采购和出让中心  
开户银行：交通银行股份有限公司昆明官南支行  
账号：531000319010514000378  
鉴证日期：2021年11月12日



《附件》1、合同货物技术参数和详细配置明细表

序号	货物名称	型号、规格及参数	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	主席台	<p>型号: D0-TT21GT; 规格: 2100*600*760; 基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 密度<math>\geq 0.70g/cm^3</math>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>, 内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。; 饰面: 表面采用0.5mm厚木皮饰面, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>; 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。</p> <p>★3、水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math> 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。检验报告附后审阅; 水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p> <p>型号: D0-TT14GT; 规格: 1400*600*760</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 密度<math>\geq 0.70g/cm^3</math>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>, 内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>; 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。★3、水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math> 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。提供检测报告等证明材料; 水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p>	2张	1900.00	3800.00
2	主席台	<p>型号: D0-ZG42BG-2; 规格: 4200*1500*760; ★、基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 密度<math>\geq 0.70g/cm^3</math>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>, 内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>; 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。★3、水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math> 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。提供检测报告等证明材料; 水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p>	4张	1680.00	6720.00
3	会议桌	<p>型号: D0-ZG42BG-2; 规格: 4200*1500*760; ★、基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 密度<math>\geq 0.70g/cm^3</math>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>, 内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>; 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。★3、水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math> 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。提供检测报告等证明材料; 水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p>	4张	9800.00	39200.00



	<p>维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。检测报告附后；饰面：表面采用<math>\geq 0.5\text{mm}</math>厚木皮饰面，含水率<math>\leq 8.7\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.13\text{mg/L}</math>；符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。★水性面漆：采用大宝同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量<math>\leq 235\text{g/L}</math>，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出，游离甲醛含量<math>\leq 6\text{mg/kg}</math>符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。检测报告附后；水性底漆：采用大宝同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量<math>\leq 235\text{g/L}</math>，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶黏剂：采用优质白乳胶，游离甲醛含量<math>\leq 0.10\text{g/kg}</math>，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂有害物质限量》标准。五金配件：采用海蒂诗同等级轨道，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）<math>\geq 9</math>级；采用“BMB”或同等等级锁具通过乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）<math>\geq 9</math>级；采用“海蒂诗”或同等等级门铰，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）<math>\geq 9</math>级；以上五金配件均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐摩擦试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。</p>	
4	<p>会议桌</p>	<p>2张</p> <p>18600.00</p> <p>37200.00</p>
5	<p>餐桌</p>	<p>84张</p> <p>580.00</p> <p>48720.00</p>



		<p>基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq</math>8.7%, 密度<math>\geq</math>0.70g/cm<sup>3</sup>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq</math>4.5%, 内结合强度<math>\geq</math>2.1MPa, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.02mg/m<sup>3</sup>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq</math>0.5mm厚木皮饰面, 含水率<math>\leq</math>8.7%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.13mg/L; 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《家具通用技术条件》。★3、水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq</math>235g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq</math>6mg/kg 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。提供检测报告等证明材料; 水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq</math>235g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛含量<math>\leq</math>0.10g/kg, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p>			
6	条桌	<p>型号: D0-TZ14GT; 规格: 1400*400*760          基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq</math>8.7%, 密度<math>\geq</math>0.70g/cm<sup>3</sup>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq</math>4.5%, 内结合强度<math>\geq</math>2.1MPa, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.02mg/m<sup>3</sup>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq</math>0.5mm厚木皮饰面, 含水率<math>\leq</math>8.7%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.13mg/L; 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《家具通用技术条件》。★水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq</math>235g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq</math>6mg/kg 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。提供检测报告等证明材料; 水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq</math>235g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。; 胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛含量<math>\leq</math>0.10g/kg, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p>	41张	680.00	27880.00
7	条桌椅子	<p>型号: D0-YB4GD; 规格: 460*410*820          饰面: 采用优质西皮, 厚度1.1mm, 皮革涂层的干摩擦牢度<math>\geq</math>4级, 皮革涂层粘着牢度<math>\geq</math>3.0N/10mm, 可分解芳香胺未检出, 皮革PH值4.0~6.0; 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 透气性强、韧性好。选用多层强力拉筋包背, 具有回弹力好, 经久耐用的优点, 用进口的高速衣车及粗线车制皮套, 直接包面。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为<math>\geq</math>40kg/m<sup>3</sup>, 回弹性<math>\geq</math>43%, 压缩永久变形<math>\leq</math>4.2%; 理化性能符合国家现行标准。脚架为全实木橡木具有硬度高, 密度大, 承重力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。</p>	252把	420.00	105840.00



8	普通会议室椅子	型号: DO-YB7BG; 规格: 770*640*1030; 饰面: 采用优质西皮, 厚度1.1mm, 皮革面料的干摩擦牢度 > 4级, 皮革涂层粘着牢度 > 3.0N/10mm, 可分解芳香胺未检出, 皮革PH值4.0~6.0; 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 透气性强、韧性好。选用多层强力拉筋包背, 具有回力好, 经久耐用, 用进口的高速衣车及粗线车制皮套, 直接包面。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为 > 40kg/m <sup>3</sup> , 回弹性能 > 43%, 压缩永久变形 < 4.2%; 理化性能符合国家现行标准。脚架为全实木橡木具有硬度高, 密度大, 承受力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。	80把	700.00	56000.00
9	普通干部椅子	型号: DO-YB2RT; 规格: 770*640*1030; 饰面: 采用优质西皮, 厚度1.1mm, 皮革面料的干摩擦牢度 > 4级, 皮革涂层粘着牢度 > 3.0N/10mm, 可分解芳香胺未检出, 皮革PH值4.0~6.0; 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 透气性强、韧性好。选用多层强力拉筋包背, 具有回力好, 经久耐用, 用进口的高速衣车及粗线车制皮套, 直接包面。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为 > 40kg/m <sup>3</sup> , 回弹性能 > 43%, 压缩永久变形 < 4.2%; 理化性能符合国家现行标准。脚架为全实木橡木具有硬度高, 密度大, 承受力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。	153把	700.00	107100.00
10	班前椅	型号: DO-YB5TE; 规格: 600*600*890; 饰面: 采用优质西皮, 厚度1.1mm, 皮革面料的干摩擦牢度 > 4级, 皮革涂层粘着牢度 > 3.0N/10mm, 可分解芳香胺未检出, 皮革PH值4.0~6.0; 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 透气性强、韧性好。选用多层强力拉筋包背, 具有回力好, 经久耐用, 用进口的高速衣车及粗线车制皮套, 直接包面。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为 > 40kg/m <sup>3</sup> , 回弹性能 > 43%, 压缩永久变形 < 4.2%; 理化性能符合国家现行标准。脚架为全实木橡木具有硬度高, 密度大, 承受力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。	77把	660.00	50820.00
11	主席台椅子	型号: DO-YB2GCE; 规格: 790*620*1070; 饰面: 采用优质西皮, 厚度1.1mm, 皮革面料的干摩擦牢度 > 4级, 皮革涂层粘着牢度 > 3.0N/10mm, 可分解芳香胺未检出, 皮革PH值4.0~6.0; 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 透气性强、韧性好。选用多层强力拉筋包背, 具有回力好, 经久耐用, 用进口的高速衣车及粗线车制皮套, 直接包面。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为 > 40kg/m <sup>3</sup> , 回弹性能 > 43%, 压缩永久变形 < 4.2%; 理化性能符合国家现行标准。脚架为全实木橡木具有硬度高, 密度大, 承受力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。	42把	900.00	37800.00
12	厅级领导椅子	型号: DO-YB2GDH; 规格: 790*620*1070 饰面: 采用优质牛皮, 厚度1.1mm, 皮革面料的干摩擦牢度 > 4级, 皮革涂层粘着牢度 > 3.0N/10mm, 可分解芳香胺未检出, 皮革PH值4.0~6.0; 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 透气性强、韧性好。选用多层强力拉筋包背, 具有回力好, 经久耐用, 用进口的高速衣车及粗线车制皮套, 直接包面。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为 > 40kg/m <sup>3</sup> , 回弹性能 > 43%, 压缩永久变形 < 4.2%; 理化性能符合国家现行标准。脚架为全实木橡木具有硬度高, 密度大, 承受力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。	10把	1380.00	13800.00



13	<p>家现行标准。脚架为全实木橡木具有硬度高,密度大,承受力强,选材无结疤,腐朽等現象。</p>	<p>型号: D0-YB5BGF; 规格: 2200*1100*760, 带副柜; 基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 密度<math>\geq 0.70g/cm^3</math>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>, 内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。检测报告附后; 饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>; 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。★水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math>符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。检测报告附后; 水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。★6、五金配件: 采用海蒂诗同等级轨道, 乙酸盐雾检测(连续喷雾150小时)<math>\geq 9</math>级; 采用“海蒂诗”或同等等级锁具通过乙酸盐雾检测(连续喷雾150小时)<math>\geq 9</math>级; 以上五金配件均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》, QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》。检测报告附后。</p>	<p>10张</p> <p>3200.00</p> <p>32000.00</p>
14	<p>型号: D0-Z18GGB; 规格: 1800*900*760, 带副柜; ★基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 密度<math>\geq 0.70g/cm^3</math>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>, 内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。检测报告附后; 饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面, 含水率<math>\leq 8.7\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>; 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。★水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。★五金配件: 采用海蒂诗同等级轨道, 乙酸盐雾检测(连续喷雾150小时)<math>\geq 9</math>级; 采用“海蒂诗”或同等等级锁具通过乙酸盐雾检测(连续喷雾150小时)<math>\geq 9</math>级; 以上五金配件均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》, QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》。检测报告附后。</p>	<p>20张</p> <p>1900.00</p> <p>38000.00</p>	<p>普通干部办公桌</p>



15	普通干部办 公桌	<p>级锁具通过乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）&gt;9级；采用“海蒂诗”或同等级门铰，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）&gt;9级；以上五金配件均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》。检测报告附后</p> <p>型号：D0-Z16GGB；规格：1600*800*760，带副柜；★基材：采用E0级中密度纤维板，经过防腐等化学处理，持久不变形，含水率≤8.7%，密度&gt;0.70g/cm<sup>3</sup>，吸水厚度膨胀率≤4.5%，内结合强度≥2.1MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>；符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。检测报告附后；饰面：表面采用&gt;0.5mm厚木皮饰面，含水率≤8.7%，甲醛释放量≤0.13mg/L；符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。★水性面漆：采用大宝同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出，游离甲醛含量≤6mg/kg符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。检测报告附后；水性底漆：采用大宝同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。检测报告附后；水性面漆：采用大宝同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。检测报告附后</p>	133张	1600.00	212800.00
16	厅级领导书 柜（两门）	<p>型号：D0-GG2HT；规格：800*400*2000；★基材：采用E0级中密度纤维板，经过防腐、防内结合强度≥2.1MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>；符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。检测报告附后；饰面：表面采用&gt;0.5mm厚木皮饰面，含水率≤8.7%，甲醛释放量≤0.13mg/L；符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。★水性面漆：采用大宝同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出，游离甲醛含量≤6mg/kg符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。检测报告附后；水性底漆：采用大宝同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。检测报告附后</p>	26组	1850.00	48100.00



		0.10g/kg, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》标准。★五金配件: 采用海蒂诗同等级轨道, 乙酸盐雾检测(连续喷雾150小时) > 9级; 采用“BMB”或同等级锁具通过乙酸盐雾检测(连续喷雾150小时) > 9级; 采用海蒂诗同等级门铰, 乙酸盐雾检测(连续喷雾150小时) > 9级; 以上五金配件均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》, QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》。提供检测报告等证明材料			
17	文件柜	型号: D0-GGK2; 规格: 1800*970*420 采用优质冷轧钢板, 强度高坚固耐用, 防火性能好, 表面采用无磷环保电喷塑表面更光滑, 服帖性能好, 不掉漆, 防划无气味, 不含甲醛绿色环保健康。裸钢板厚度为国标0.6mm(零误差), 优质五金把手、外挂锁, 提供7种款式供选择。	180个	890.00	160200.00
18	密码文件柜	型号: D0-MGG251B; 规格: 1850*900*420 采用优质冷轧钢板, 强度高坚固耐用, 防火性能好, 表面采用无磷环保电喷塑表面更光滑, 服帖性能好, 不掉漆, 防划无气味, 不含甲醛绿色环保健康。裸钢板厚度为国标1.0mm(零误差), 优质五金把手、外挂锁, 至少提供7种款式供选择。	40个	1800.00	72000.00
19	期刊架	型号: D0-JYGT3; 规格: 1950*950*350 采用优质冷轧钢板, 强度高坚固耐用, 防火性能好, 表面采用无磷环保电喷塑表面更光滑, 服帖性能好, 不掉漆, 防划无气味, 不含甲醛绿色环保健康。裸钢板厚度为国标0.8mm(零误差), 优质五金把手、外挂锁。	3组	880.00	2640.00
20	椅子	型号: D0-YB211T; 规格: 600*560*980 饰面: 采用优质网布, 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 透气性强、韧性好。选用多层强力拉筋包背, 具有回力好, 经久耐用的优点, 用进口的高速赛车及粗线车制皮套, 直接包面。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为 > 40kg/m <sup>3</sup> , 回弹性能 > 43%, 压缩永久变形 < 4.2%; 理化性能符合国家现行标准。脚架为铁质弓形架, 承受力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。	62把	230.00	14260.00
21	阅览桌	型号: D0-ZTGG3; 规格: 3500*1100*760 基材: 采用“实木颗粒板”或同等级E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率 < 8.7%, 密度 > 0.70g/cm <sup>3</sup> , 吸水厚度膨胀率 < 4.5%, 内结合强度 > 2.1MPa, 甲醛释放量 < 0.02mg/m <sup>3</sup> ; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。	1张	2140.00	2140.00
22	阅览桌	型号: D0-ZTGG1; 规格: 1800*1000*760 基材: 采用“实木颗粒板”或同等级E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率 < 8.7%, 密度 > 0.70g/cm <sup>3</sup> , 吸水厚度膨胀率 < 4.5%, 内结合强度 > 2.1MPa, 甲醛释放量 < 0.02mg/m <sup>3</sup> ; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。	8张	1080.00	8640.00



23	方桌	<p>型号: D0-ZFF20; 规格: 850*850*760</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq</math>8.7%, 密度<math>\geq</math>0.70g/cm<sup>3</sup>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq</math>4.5%, 内结合强度<math>\geq</math>2.1MPa, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.02mg/m<sup>3</sup>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq</math>0.5mm厚木皮饰面, 含水率<math>\leq</math>8.7%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.13mg/L; 符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq</math>235g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq</math>6mg/kg 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料有害物质限量》标准。</p> <p>水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq</math>235g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛含量<math>\leq</math>0.10g/kg, 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》标准。</p>	4张	1100.00	4400.00
24	接待室茶几	<p>型号: D0-CFF25; 规格: 670*480*560</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 含水率<math>\leq</math>8.7%, 密度<math>\geq</math>0.70g/cm<sup>3</sup>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq</math>4.5%, 内结合强度<math>\geq</math>2.1MPa, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.02mg/m<sup>3</sup>; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq</math>0.5mm厚木皮饰面, 含水率<math>\leq</math>8.7%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.13mg/L; 符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq</math>235g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出, 游离甲醛含量<math>\leq</math>6mg/kg 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。水性底漆: 采用“大宝”或同等级优质油漆, 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq</math>235g/L, 苯含量未检出, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛含量<math>\leq</math>0.10g/kg, 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》标准。</p>	16个	500.00	8000.00
25	厅级领导茶几	<p>型号: D0-CFF06; 规格: 1400*700*450</p> <p>采用进口优质AAA级胡桃木皮贴面, 木皮厚度<math>\geq</math>0.6mm, 宽度标准<math>&gt;</math>200mm, 实木封边, 纹理均匀, 结疤少, 平整度高, 误差小于0.1mm, 色泽一致, 采用环保E0级中密度纤维板, 所有板材都经过蒸、压、煮、烘干、杀菌处理, 材料不会变形, 含水率达到国家标准, 低于9.9%, 甲醛含量<math>\leq</math>0.5MG, 符合国家E1级标准, 油漆采用“大宝”牌环保水性油漆, 采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺, 经8次以上油漆喷涂及打磨工艺, 产品流平性好, 透明度高,</p>	10个	950.00	9500.00



26	长茶几	<p>耐磨性好,色泽柔和,无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀,优质白乳胶,抽屉导轨和门铰采用BMB,功能上导轨、内铰、抽拉、开关,千万次以上无故障,耐热性能强,放100℃开水无烫痕。</p> <p>型号: D0-CFF27; 规格: 1200*600**420</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>;符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math>符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。</p> <p>水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>,苯含量未检出,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出;符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶,游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p> <p>型号: D0-CFF36; 规格: 600*600**420</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>;符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math>符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。</p> <p>水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>,苯含量未检出,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出;符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶,游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p> <p>型号: D0-GCTE2; 规格: 1200*400*850; 基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB</p>	61个	800.00	48800.00
27	小茶几	<p>耐磨性好,色泽柔和,无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀,优质白乳胶,抽屉导轨和门铰采用BMB,功能上导轨、内铰、抽拉、开关,千万次以上无故障,耐热性能强,放100℃开水无烫痕。</p> <p>型号: D0-CFF27; 规格: 1200*600**420</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>;符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math>符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。</p> <p>水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>,苯含量未检出,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出;符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶,游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p> <p>型号: D0-CFF36; 规格: 600*600**420</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>;符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math>符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。</p> <p>水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>,苯含量未检出,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出;符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶,游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p> <p>型号: D0-GCTE2; 规格: 1200*400*850; 基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB</p>	40个	650.00	26000.00
28	茶水柜	<p>耐磨性好,色泽柔和,无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀,优质白乳胶,抽屉导轨和门铰采用BMB,功能上导轨、内铰、抽拉、开关,千万次以上无故障,耐热性能强,放100℃开水无烫痕。</p> <p>型号: D0-CFF27; 规格: 1200*600**420</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>;符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math>符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。</p> <p>水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>,苯含量未检出,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出;符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶,游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p> <p>型号: D0-CFF36; 规格: 600*600**420</p> <p>基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面: 表面采用<math>\geq 0.5mm</math>厚木皮饰面,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.13mg/L</math>;符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水性面漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发游离甲醛含量<math>\leq 6mg/kg</math>符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。</p> <p>水性底漆: 采用大宝同等级优质油漆,挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 235g/L</math>,苯含量未检出,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出;符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。胶粘剂: 采用优质白乳胶,游离甲醛含量<math>\leq 0.10g/kg</math>,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。</p> <p>型号: D0-GCTE2; 规格: 1200*400*850; 基材: 采用E0级中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,含水率<math>\leq 8.7\%</math>,密度<math>&gt; 0.70g/cm^3</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 4.5\%</math>,内结合强度<math>\geq 2.1MPa</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.02mg/m^3</math>;符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB</p>	20个	1360.00	27200.00



29	办公室饮水机	18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。饰面：表面采用 ≥0.5mm厚木皮饰面，含水率≤8.7%，甲醛释放量≤0.13mg/L；符合GB18584-2001《室内 装饰装修材料木家具中有有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。水 性面漆：采用大宝同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检 出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出，游离甲醛含量≤6mg/kg 符合GB 24410-2009 《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。水性底漆：采用大宝同等级 优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯 含量总和未检出；符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》 标准。胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛含量≤0.10g/kg，符合GB18583-2008《室内装 饰装修材料胶粘剂有害物质限量》标准。五金配件：采用海蒂诗同等级轨道，乙酸盐雾 检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用“BMB”或同等等级锁具通过乙酸盐雾检测（连续喷雾 150小时）≥9级；采用海蒂诗同等级门铰，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；以 上五金配件均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》。 型号：JYW-JCM50；规格：370*1140*390 外层耐高温PP材质。不含铅锰等有害元素。内层304不锈钢。	41个	650.00	26650.00
30	会议室饮水机	型号：JYW-JCM63L；智能遥控，双出水口，实时屏显，多段温控，304防烫水壶。	11个	950.00	10450.00
31	茶几	型号：D0-CFF22；胡桃木木皮饰面（0.6mmAAA级），胡桃木实木封边，基材为进口优质高 密度纤维板，经过防虫、防腐处理。板材（素材）采用一级环保材料，甲醛释放量低于国家 标准，苯、甲苯、二甲苯和乙苯的含量均小于1000mg/kg。	8个	280.00	2240.00
32	沙发	型号：D0-SF734G；优质阻燃麻绒面料，透气性强，海绵采用高密度发泡海绵，软硬适中， 座感良好，实木框架。	16个	720.00	11520.00
33	厅级领导沙发(三人位)	型号：D0-SF3GT2E；规格：2470*1000*900 ；面料：选用优质牛皮（1.0mm厚），经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适， 光泽持久性。框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不 易变形。海绵：采用优质高密度定型海绵，密度为≥30kg/m³。理化性能应符合国家现行标 准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架，坐感舒适。油漆及粘合剂： 德国“IDOPA”品牌环保聚酯漆或同等环保漆，五底三面，意大利威狮牌成型底或同等成型底。 型号：D0-SF1GT1E；规格：1470*1000*900	10个	2950.00	29500.00
34	厅级领导沙发(单人位)	面料：选用优质牛皮（1.0mm厚），经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适， 光泽持久性。框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不 易变形。海绵：采用优质高密度定型海绵，密度为≥30kg/m³。理化性能应符合国家现行 标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架，坐感舒适。油漆及粘 合剂：符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料有害物质限量》标准。	20个	1480.00	29600.00



35	沙发 (三人位)	剂: 德国"IDOPA"品牌环保聚酯漆环保漆, 五底三面, 意大利威狮牌成型胶。 型号: D0-SF3GTS6; 规格: 2200*900*850 面料: 选用优质西皮(1.0mm厚), 经液态浸色及防潮湿, 光泽持久性。框架: 优质实木框架, 并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为 > 30kg/m³。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架, 坐感舒适。油漆及粘剂: 德国"IDOPA"品牌环保聚酯漆环保漆, 五底三面, 意大利威狮牌成型胶。	55个	1750.00	96250.00
36	沙发 (单人位)	型号: D0-SF1GTS6; 规格: 1050*900*850; 面料: 选用优质西皮(1.0mm厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性。 框架: 优质实木框架, 并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。海绵: 采用优质高密度定型海绵, 密度为 > 30kg/m³。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架, 坐感舒适; 油漆及粘剂: 德国"IDOPA"品牌环保聚酯漆, 五底三面, 意大利威狮牌成型胶。	7个	900.00	6300.00
37	接待沙发	型号: D0-SF1B17Y; 规格: 1010*900*960; 面料: 采用优质布艺, 布面质感柔和。框架: 优质榉木实木框架, 材质坚硬钢性强, 承托力达250KG, 含水率低于9%, 经防腐防虫防潮等技术处理。内料: 采用高密度阻燃定型海绵, 座面表面密度46kg/m³, 沙发表面有一层防老化保护膜, 用抽纱或丝绒覆面, 高强度蛇型拉力筋结构, 能均匀承托负重, 在常期负重状态下性能能保持良好, 回弹力强 (回弹率46%), 长时间外力作用下不易变形(永久压缩变形3.7%)。	35个	1580.00	55300.00
合 计: 小写: ¥1,517,370.00元; 大写: 人民币壹佰伍拾壹万柒仟叁佰柒拾元整					



## 《附件》2、合同货物售后服务细则

- 1、质量保证期：所有货品提供10年质保期，2年包换，终身保修。质保期内出现任何质量问题均由乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。质保期从验收合格之日起开始计算。
- 2、质量保证期过后，乙方提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。乙方提供7\*24小时服务，出现严重质量问题，无法及时维修的，提供替代产品直至维修完毕或直接更换合格产品。
- 3、货物验收合格后，在质保期内，乙方对由于工艺或材料或内在功能缺陷所发生的任何不足或质量问题负责处理，所需费用由乙方全部承担。
- 4、质保期满，如需更换零配件，我公司只收取材料成本费。
- 5、质量保证期过后，甲方需要继续由乙方提供售后服务的，乙方以优惠价格提供售后服务并以成本价提供零配件仅收取维修成本价。
- 6、质量达不到约定的要求，或者出现两次维修仍不能正常使用的情形，乙方予以包退、包换，并承担退货和退换以及甲方的损失费用。
- 7、在产品保用期内，凡属乙方产品质量问题，均提供免费上门维修服务。
- 8、耗材及备品备件优惠：乙方提供质保期内备件备品免费更换，质保期外备品备件只按照成本价收取，且免费运输至甲方指定位置。
- 9、售后免费技术培训：在货物验收完毕后，乙方会免费派出专业技术人员对甲方相关工作人员进行有关安装和使用的培训，并提供有关资料。